

# Die Chomsky–Hierarchie

**Hans U. Simon (RUB)**

Email: [simon@lmi.rub.de](mailto:simon@lmi.rub.de)

Homepage: <http://www.ruhr-uni-bochum.de/lmi>

## Vorgeplänkel: Mathematische Grundlagen

**Voraussetzung:** Wissen aus mathematischen Grundvorlesungen

**hier:** weitere Grundlagen zu Wörtern, Sprachen und Relationen

## Alphabet und Zeichen

**Alphabet** = nichtleere, endliche Menge

Die **Elemente eines Alphabets**  $\Sigma$  werden als **Zeichen**, **Symbole** oder **Buchstaben** bezeichnet.

### Beispiele:

1.  $\Sigma = \{a, \dots, z\} \cup \{A, \dots, Z\} \cup \{0, \dots, 9\}$ .
2.  $\Sigma = \{a, b\}$ .

## Zeichenfolgen

$\Sigma^+$  = Menge der nicht-leeren Zeichenfolgen über Alphabet  $\Sigma$ .

Die Elemente von  $\Sigma^+$  werden auch als Wörter, Sätze oder Strings bezeichnet.

Die Länge eines Strings  $w$  ist gegeben durch

$$|w| = \text{Anzahl der Zeichen (mit Vielfachheit) in } w.$$

Für ein Zeichen  $a \in \Sigma$  schreiben wir

$$|w|_a = \text{Anzahl der Vorkommen von } a \text{ in } w.$$

### Beispiel:

- $\{a, b\}^+ = \{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$ .
- $|a| = |ba|_a = 1, |ba| = 2, |aaa| = 3$ .

## Zeichenfolgen (fortgesetzt)

Das **leere Wort** der Länge 0 wird mit  $\varepsilon$  bezeichnet.

(Spielt eine ähnliche Rolle wie die „Null“ beim Addieren.)

$\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\varepsilon\}$  bezeichnet dann die Menge aller Strings (inklusive dem leeren) über Alphabet  $\Sigma$ .

## Konkatenation von Wörtern

Wörter konkateniert (= aneinandergelagert) ergeben wieder Wörter. Es gilt:

$$|uv| = |u| + |v|$$

**Beispiel:** Für  $u = ab$  und  $v = aab$  gilt  $uv = abaab$  und  $|uv| = 2 + 3 = 5$ .

Die  $n$ -fache Konkatenation eines Wortes  $w$  mit sich selbst notieren wir mit  $w^n$ .  
Es gilt  $|w^n| = n \cdot |w|$ .

**Beispiel:** Für  $w = ab$  gilt  $w^3 = ababab$  und  $|w^3| = 3 \cdot 2 = 6$ .

## Formale Sprachen

Eine Menge  $A \subseteq \Sigma^*$  heißt (formale) Sprache über Alphabet  $\Sigma$ . Neben den üblichen Mengenoperationen (Vereinigung, Durchschnitt, Komplement, Mengendifferenz, ...) sind auf Sprachen die folgenden Operationen von Interesse:

**Konkatenation**  $AB := \{uv \mid u \in A, v \in B\}$ .

**Potenz**  $A^n := \underbrace{A \cdots A}_{n\text{-mal}}$ , wobei  $A^0 = \{\varepsilon\}$  und  $A^1 = A$ .

**Kleenescher Abschluss**  $A^+ = \bigcup_{n \geq 1} A^n$  und  $A^* = \bigcup_{n \geq 0} A^n$ .

## Formale Sprachen (fortgesetzt)

**Beispiel** Betrachte die Sprachen

$$A = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = 5\} \text{ und } B = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_b = 5\} .$$

Dann gilt

$$w = \overbrace{baaabbababbbb}^{\in A} \overbrace{aaabaabbbaabaaa}^{\in B} \in AB .$$

Weiter gilt:

$$A^{20} = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = 100\}$$

$$A^+ = \{w \in \{a, b\}^+ \mid 5 \text{ ist Teiler von } |w|_a\}$$

## Relationen

Wir betrachten Relationen  $R$  über einer Grundmenge  $M$ .

**Formal:**  $R \subseteq M \times M$ .

Statt  $(x, y) \in R$  schreiben wir oft  $xRy$ .

Statt  $(x, y) \in R$  und  $(y, z) \in R$  schreiben wir mitunter  $xRyRz$ .

## Verknüpfung von Relationen

Ähnlich wie bei formalen Sprachen betrachten wir folgende Operationen:

**Konkatenation**  $RS := \{(x, y) \in M \times M \mid \exists z \in M : xRz \text{ und } zSy\}$ .

**Potenz**  $R^n := \underbrace{R \cdots R}_{n\text{-mal}}$ , wobei  $R^0 = \{(x, x) \mid x \in M\}$  und  $R^1 = R$ .

**(reflexive) transitive Hülle**  $R^+ = \bigcup_{n \geq 1} R^n$  und  $R^* = \bigcup_{n \geq 0} R^n$ .

Es gilt:

1.  $R^n = \{(x, y) \in M \times M \mid \exists z_1, \dots, z_{n-1} : xRz_1Rz_2 \cdots Rz_{n-1}Ry\}$  für  $n \geq 1$ .
2.  $R^+$  ist die kleinste transitive  $R$  umfassende Relation.
3.  $R^*$  ist die kleinste reflexive und transitive  $R$  umfassende Relation.

## Beispiele

$M$  = Menge von Personen

$R$  = die Relation „ist Schwester von“

$S$  = die Relation „ist Vater oder Mutter von“

Dann gilt:

$RS$  = die Relation „ist Tante von“

$S^2$  = die Relation „ist Großvater oder Großmutter von“

$S^+$  = die Relation „ist (echter) Vorfahr von“

Jetzt gehts ...

... zur Sache !

## Grammatiken

Eine Grammatik besteht aus vier Komponenten:

- $V$ , die Menge der Variablen
- $\Sigma$ , das Terminalalphabet
- $P \subseteq (V \cup \Sigma)^+ \times (V \cup \Sigma)^*$ , das Regel- oder Produktionensystem
- $S \in V$ , die Startvariable

Dabei sind  $V, \Sigma, P$  endliche Mengen und  $V \cap \Sigma = \emptyset$ . Ein Paar  $(y, y')$  aus  $P$  notieren wir meist in der Form  $y \rightarrow y'$ .

**Intuition:** In einer grammatischen Ableitung darf  $y$  durch  $y'$  ersetzt werden.

Strings über  $\Sigma$  heißen Sätze; Strings über  $V \cup \Sigma$  heißen Satzformen.

## Grammatische Ableitungen

Die Notation  $u \Rightarrow_G v$  bedeutet, dass Satzform  $u$  unter **einer** Regelanwendung der Grammatik  $G$  in Satzform  $v$  übergehen kann:

$u, v$  haben die Form  $u = xyz$ ,  $v = xy'z$ , und  $y \rightarrow y' \in P$ .

Mit Hilfe von Relation „ $\Rightarrow_G$ “ können folgende Relationen gebildet werden:

$\Rightarrow_G^n$  =  $n$ -fache Potenz von  $\Rightarrow_G$

$\Rightarrow_G^+$  = transitive Hülle von  $\Rightarrow_G$

$\Rightarrow_G^*$  = reflexive–transitive Hülle von  $\Rightarrow_G$

## Grammatische Ableitungen (fortgesetzt)

- $u \Rightarrow_G^n v$  bedeutet, dass Satzform  $u$  unter  $n$  Anwendungen von Regeln der Grammatik  $G$  in Satzform  $v$  übergehen kann.
- $u \Rightarrow_G^+ v$  bedeutet, dass Satzform  $u$  unter einer iterierten Anwendung (mindestens einmal) von Regeln der Grammatik  $G$  in Satzform  $v$  übergehen kann.
- $u \Rightarrow_G^* v$  bedeutet, dass Satzform  $u$  unter einer iterierten Anwendung (auch null-mal) von Regeln der Grammatik  $G$  in Satzform  $v$  übergehen kann.

## Grammatische Ableitungen (fortgesetzt)

Eine Folge

$$w_0, w_1, \dots, w_n$$

von Satzformen mit

$$w_0 = S, w_n \in \Sigma^* \text{ und } w_i \Rightarrow_G w_{i+1}$$

heißt **Ableitung** (von  $w_n$  mit Regeln aus  $G$ ).

Die **von  $G$  erzeugte Sprache** ist die Menge aller aus Startsymbol  $S$  ableitbaren Wörter über Terminalalphabet  $\Sigma$ :

$$L(G) := \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$$

## Beispiel: Korrekt geklammerte Rechenausdrücke

Betrachte die Grammatik  $G$  mit den Komponenten

- $V = \{E, T, F\}$ .
- $\Sigma = \{(\, , \, ), a, +, *\}$ .
- $P$  enthalte die Regeln

$$E \rightarrow T, \quad E \rightarrow E + T, \quad T \rightarrow F, \quad T \rightarrow T * F, \quad F \rightarrow a, \quad F \rightarrow (E) .$$

- $S = E$ , d.h.,  $E$  ist die Startvariable.

**Intuition:**  $E$  steht für **EXPRESSION** (arithmetischer Ausdruck),  $T$  für **TERM** und  $F$  für **FACTOR**. Terminalzeichen  $a$  repräsentiert einen **atomaren Ausdruck** (etwa eine Konstante oder eine Variable). Die Grammatik soll gerade die **korrekt geklammerten Rechenausdrücke** erzeugen.

## Beispiel (fortgesetzt)

Es gilt

$$a * (a + a) + a \in L(G)$$

wie folgende Ableitung zeigt:

$$\begin{aligned}
 E &\Rightarrow E + T &\Rightarrow T + T &\Rightarrow T * F + T \\
 &\Rightarrow F * F + T &\Rightarrow a * F + T &\Rightarrow a * (E) + T \\
 &\Rightarrow a * (E + T) + T &\Rightarrow a * (T + T) + T &\Rightarrow a * (F + T) + T \\
 &\Rightarrow a * (a + T) + T &\Rightarrow a * (a + F) + T &\Rightarrow a * (a + a) + T \\
 &\Rightarrow a * (a + a) + F &\Rightarrow a * (a + a) + a
 \end{aligned}$$

Es wurde **in jedem Schritt die am weitesten links stehende Variable ersetzt**:  
wir sprechen von einer **Linksableitung**.

## Chomsky–Hierarchie ohne Sonderregeln für $\varepsilon$

**Typ 0:** Eine Grammatik mit Regeln der allgemeinen Form  $w \rightarrow w'$  mit  $w \in (V \cup \Sigma)^+$  und  $w' \in (V \cup \Sigma)^*$  heißt **Grammatik vom Typ 0**.

**Typ 1:** Eine Grammatik mit Regeln der Form  $w \rightarrow w'$  mit  $w, w' \in (V \cup \Sigma)^+$  und  $|w| \leq |w'|$  heißt **kontextsensitive** (oder auch Typ 1) **Grammatik**.

**Typ 2:** Eine Grammatik mit Regeln der Form  $X \rightarrow w$  mit  $X \in V$  und  $w \in (V \cup \Sigma)^+$  heißt **kontextfreie** (oder auch Typ 2) **Grammatik**.

**Typ 3:** Eine Grammatik mit Regeln der Form  $X \rightarrow a$  oder  $X \rightarrow aY$  mit  $X, Y \in V$  und  $a \in \Sigma$  heißt **reguläre** (oder auch Typ 3) **Grammatik**.

Wir übertragen diese Bezeichnungen auch auf die von den Grammatiken generierten Sprachen.

Offensichtlich gilt:

regulär  $\Rightarrow$  kontextfrei  $\Rightarrow$  kontextsensitiv  $\Rightarrow$  Typ 0  $\Rightarrow$  formale Sprache

## Sonderregeln für das leere Wort

Jetzige Definition von Typ 1,2,3 Grammatiken  $G$  erlaubt nicht die Generierung des leeren Wortes  $\varepsilon$  (schlecht, falls  $\varepsilon \in L(G)$  erwünscht ist). Daher folgende Regelung:

**Typ 1:** Wir erlauben auch die Regel

$$S \rightarrow \varepsilon, \quad S \text{ Startsymbol.}$$

In diesem Falle darf aber  $S$  auf keiner rechten Seite einer Regel auftreten.

**Typ 2 bzw. 3:** Wir erlauben beliebige „ $\varepsilon$ -Regeln“ der Form

$$A \rightarrow \varepsilon, \quad A \in V.$$

## Sonderregeln für das leere Wort (fortgesetzt)

Man kann zeigen (Beweis später):

$L$  ist vom Typ 1 (bzw. 2 oder 3) unter Einsatz der Sonderregeln  
**und**

$L \setminus \{\varepsilon\}$  ist vom Typ 1 (bzw. 2 oder 3) ohne Einsatz der Sonderregeln.

**Folgerung:** Für formale Sprachen bleibt die Inklusionskette

regulär  $\Rightarrow$  kontextfrei  $\Rightarrow$  kontextsensitiv  $\Rightarrow$  Typ 0

gültig, auch wenn Sonderregeln für das leere Wort eingesetzt werden dürfen.

## Echtheit der Chomsky–Hierarchie (Übersicht)

1. Die Sprache  $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$  ist **kontextfrei** aber **nicht regulär**.
2. Die Sprache  $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$  ist **kontextsensitiv** aber **nicht kontextfrei**.
3. Es gibt **überabzählbar viele** formale Sprachen, aber nur **abzählbar viele vom Typ 0**.

Da es auch **nicht kontextsensitive** Sprachen vom Typ 0 gibt, sind **alle Inklusionen** der Chomsky–Hierarchie **echt**.

## Echtheit der Chomsky–Hierarchie (fortgesetzt)

Die kontextfreien Regeln

$$S \rightarrow ab, S \rightarrow aSb$$

erzeugen die Sprache

$$\{a^n b^n \mid n \geq 1\} .$$

Wir werden später sehen, dass diese Sprache **nicht regulär** ist.

## Echtheit der Chomsky–Hierarchie (fortgesetzt)

**Satz:** Die kontextsensitive Grammatik mit den Regeln

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSBC, S \rightarrow aBC, CB \rightarrow BC \\ aB &\rightarrow ab, bB \rightarrow bb, bC \rightarrow bc, cC \rightarrow cc \end{aligned}$$

erzeugt die Sprache  $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$  (Beweisskizze an der Tafel).

Wir werden später sehen, dass diese Sprache **nicht kontextfrei** ist.

## Das Wortproblem

Das **Wortproblem** für eine Sprache  $L \subseteq \Sigma^*$  ist folgendes Problem:

**Eingabe:**  $w \in \Sigma^*$

**Frage:**  $w \in L?$

Es heißt **entscheidbar**, wenn ein **Algorithmus** existiert, **der** für jede Eingabe  $w$  die richtige **Antwort** liefert.

**Satz:** Das Wortproblem für eine kontextsensitive Sprache  $L$  ist stets entscheidbar.

**Idee:** Verwende eine kontextsensitive Grammatik  $G$ , die  $L$  generiert.

Wegen der **Monotonie–Eigenschaft**

„rechte Seite einer Regel ist nicht kürzer als die linke Seite“

sind nur die endlich vielen Satzformen mit einer Maximallänge von  $n = |w|$  für die Ableitung von  $w$  **relevant**.

## Das Wortproblem (fortgesetzt)

### Implementierung der Idee:

1. Setze  $n := |w|$ .
2. Berechne die Menge  $\text{Abl}_n$  aller Satzformen der Maximallänge  $n$ , die sich aus  $S$  ableiten lassen:

$$\text{Abl}_n := \{w \in (V \cup \Sigma)^* \mid |w| \leq n \text{ und } S \Rightarrow_G^* w\}$$

3. Falls  $w \in \text{Abl}_n$ , dann **akzeptiere**  $w$ ; **andernfalls verwerfe**  $w$ .

Dabei kann  $\text{Abl}_n$  iterativ berechnet werden wie folgt:

**Initialisierung**  $\text{Abl} := \{S\}$ .

**Iteration** Solange ein Wort  $w \notin \text{Abl}$  mit

$$|w| \leq n, \exists u \in \text{Abl} : u \Rightarrow_G w$$

existiert, nimm auch  $w$  in  $\text{Abl}$  auf.

## Syntaxbäume

Betrachte wieder eine kontextfreie Grammatik  $G = (V, \Sigma, P, S)$ . Jede Regel  $B \rightarrow A_1 \cdots A_k$  kann durch eine Verzweigung visualisiert werden:




Abbildung 1: Visualisierung einer Regel  $B \rightarrow A_1 \cdots A_k$ .

## Syntaxbäume (fortgesetzt)

Ein **Syntaxbaum** zur kontextfreien Grammatik  $G$  mit **Beschriftung**  $w$  ist ein **geordneter Wurzelbaum mit folgenden Eigenschaften:**

1. Die Wurzel ist mit dem Startsymbol  $S$  markiert.
2. Die inneren Knoten sind mit Variablen aus  $V$  markiert.
3. Jede Verzweigung entspricht einer Regel aus  $P$ .
4. Die Blätter sind mit Terminalzeichen aus  $\Sigma$  (oder mit  $\varepsilon$ ) markiert.
5. Von links nach rechts gelesen ergeben die Blattmarkierungen das Wort  $w$ .



## Syntaxbäume (fortgesetzt)

Folgende Aussagen sind äquivalent:

1. Es gibt eine **Ableitung** von  $w$  mit Regeln aus  $G$ .
2. Es gibt einen **Syntaxbaum** zu  $G$  mit Beschriftung  $w$ .
3. Es gibt eine **Linksableitung** von  $w$  mit Regeln aus  $G$ .

Ein formaler Beweis könnte durch einen **Ringschluss**

$$1. \Rightarrow 2. \Rightarrow 3. \Rightarrow 1.$$

erfolgen.

## Eindeutige und mehrdeutige Grammatiken

Eine kontextfreie Grammatik  $G$  heißt **mehrdeutig**, wenn sie **verschiedene Syntaxbäume mit derselben Beschriftung** zulässt; andernfalls heißt sie **eindeutig**.

Eine **kontextfreie Sprache**  $L$  heißt **eindeutig**, wenn eine  $L$  **generierende eindeutige kontextfreie Grammatik**  $G$  existiert; andernfalls heißt sie **inhärent mehrdeutig**.

Programmiersprachen sollten eindeutig sein, damit jedes Programm eindeutig interpretiert werden kann.

## Illustration an einem abschreckenden Beispiel

Die Grammatik mit den Regeln

$$E \rightarrow a, E \rightarrow E + E, E \rightarrow E * E$$

erzeugt Rechenausdrücke mit den Operationen  $+$  und  $*$ .

Sie ist mehrdeutig:




Abbildung 3: Zwei verschiedene Syntaxbäume für den Rechenausdruck  $a + a * a$ .

## Fortsetzung des abschreckenden Beispiels

- Der linke Syntaxbaum „berechnet“  $a + (a * a)$ ; der rechte „berechnet“  $(a + a) * a$ .
- Die Mehrdeutigkeit führt zu unterschiedlichen Berechnungen (schlecht!)
- Die eindeutige Grammatik, die wir früher für Rechenausdrücke eingeführt hatten, ist daher vorzuziehen.

## Eine weitere mehrdeutige Beispiel-Grammatik

Die Regeln

$$K \rightarrow \varepsilon, K \rightarrow KK, K \rightarrow (K)$$

erzeugen die Sprache der korrekten Klammersausdrücke. Diese können auch durch den Klammerniveautest erkannt werden:

- Für jedes Vorkommen von “(” zähle das Niveau um 1 hoch.
- Für jedes Vorkommen von “)” zähle das Niveau um 1 runter.
- Korrekte Klammersausdrücke durchlaufen nicht-negative Niveaus und führen am Ende zu Niveau 0.

## Beispiele für (korrekte und falsche) Klammersausdrücke

- Korrekt geklammerte Ausdrücke:

	(	)		(	(	)	(	)	)	(	)
Niveau	1	0		1	2	1	2	1	0	1	0

- Falsch geklammerte Ausdrücke:

	(	(	)		)	(
Niveau	1	2	1		-1	0

## Demonstration der Mehrdeutigkeit




Abbildung 4: Zwei verschiedene Syntaxbäume für den leeren Klammersausdruck.

## Eindeutige Grammatik für dieselbe Sprache

$$K \rightarrow \varepsilon, K \rightarrow (K)K$$

- Ein atomarer Klammerausdruck ist einer der erst am Ende, aber nicht zwischendurch, Niveau 0 erreicht.
- Jeder Klammerausdruck zerfällt eindeutig in eine Konkatenation atomarer Klammerausdrücke.
- Bei Anwendung der Regel  $K \rightarrow (K)K$  endet hinter  $(K)$  der erste atomare Klammerausdruck.

Aufbauend hierauf lässt sich die Eindeutigkeit der obigen kontextfreien Grammatik leicht nachweisen.

## Beispiel einer inhärent mehrdeutigen Sprache

Die Sprache

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ oder } j = k\}$$

ist **inhärent mehrdeutig** (ohne Beweis).

## Kontextfreiheit und Programmiersprachen

**Klammerausdrücke:** Als Bestandteil von Rechenausdrücken (oder auch durch die mit **begin** und **end** angezeigte Blockstruktur) kommen sie in Programmen vor.

Die Sprache der Klammerausdrücke ist kontextfrei (wie wir wissen).

**Wortduplikate:** Die Sprache

$$\{w\$w : w \in \Sigma^*\}$$

kommt als „Muster“ in Programmiersprachen vor, bei denen Variable deklariert werden müssen (1. Vorkommen im Deklarationsteil; 2. Vorkommen bei der ersten Wertzuweisung). Sie ist aber, wie wir später sehen werden, **nicht kontextfrei**.

**Bemerkung:** Obwohl Programmiersprachen i.A. nicht vollständig kontextfrei sind, sind sie „im Wesentlichen“ kontextfrei.

## Ein weiteres nicht kontextfreies Textmuster

Die Sprache

$$\{a^n b^n c^n : n \geq 1\}$$

ist (wie früher schon erwähnt wurde) **nicht kontextfrei**. Sie entspricht dem Textmuster **unterstrichener Wörter**:

Für den String

Abakadabra

könnte man im Quelltext die Symbole

Abakadabra  $\langle \textit{backspace} \rangle \cdots \langle \textit{backspace} \rangle \langle \textit{underline} \rangle \cdots \langle \textit{underline} \rangle$   
 11 *Buchstaben*                      11–mal                      11–mal

vorfinden, was dem Textmuster  $a^{11}b^{11}c^{11}$  (in der offensichtlichen Weise) entspricht.

## Backus–Naur–Form

Backus–Naur–Form (BNF) erlaubt flexiblere Formen von kontextfreien Regeln:

### 1. Die Metaregel

$$A \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \cdots | \beta_n$$

(unter Verwendung des „Metasymbols“  $|$ ) steht für

$$A \rightarrow \beta_1$$

$$A \rightarrow \beta_2$$

$$\cdots \quad \cdots$$

$$A \rightarrow \beta_n$$

Dadurch lassen sich alle  $A$ -Regeln in einer Zeile zusammenfassen.

### 2. $A \rightarrow \alpha[\beta]\gamma$ steht für $A \rightarrow \alpha\gamma | \alpha\beta\gamma$ :

man darf  $\beta$  zwischen  $\alpha$  und  $\gamma$  einfügen, muss es aber nicht.

### 3. $A \rightarrow \alpha\{\beta\}\gamma$ steht für $A \rightarrow \alpha\gamma | \alpha B \gamma, B \rightarrow \beta | \beta B$ : das Wort $\beta$ kann zwischen $\alpha$ und $\gamma$ iteriert (auch null-mal) eingefügt werden.

## Beispiel zur Backus–Naur–Form

Die Regeln

$$E \rightarrow T, E \rightarrow E + T, T \rightarrow F, T \rightarrow T * F, F \rightarrow a, F \rightarrow (E)$$

für korrekt geklammerte Rechenausdrücke können in BNF kompakt notiert werden wie folgt:

$$E \rightarrow T|E + T, T \rightarrow F|T * F, F \rightarrow a|(E)$$

Oder noch kompakter:

$$E \rightarrow [E+]T, T \rightarrow [T*]F, F \rightarrow a|(E)$$

bzw. in der Form:

$$E \rightarrow \{T+\}T, T \rightarrow \{F*\}F, F \rightarrow a|(E)$$

## Exemplarische Lernziele zur Chomsky–Hierarchie

- Grundbegriffe kennen (Vokabeln lernen!) und intellektuell beherrschen
- bei Operationen auf Sprachen die Ergebnissprache beschreiben
- bei Operationen auf Relationen die Ergebnisrelation beschreiben
- zu einer gegebenen Sprache eine passende Grammatik finden
- zu einer gegebenen Grammatik die davon erzeugte Sprache „intelligent erraten“
- zu einem Wort aus einer Sprache die passende grammatische Ableitung (im kontextfreien Fall auch den Syntaxbaum) finden
- Mehrdeutigkeit einer kontextfreien Grammatik erkennen und, sofern möglich, vermeiden können